

粉體塗裝鋼管

標稱管徑		CNS 6445		CNS 4626			ASTM A53 SCH 40m/m		規格	規格
A 公制	B 公制	公差 + 無規定 - 10%		公差 + 無規定 - 10%			公差 + 無規定 - 10%		CNS 4626 SCH 40 ASTM A 53	B 級管 CNS 6445 CNS 2056
		外徑 m/m	厚度 m/m	外徑 m/m	厚度 sch20	厚度 sch40	外徑 m/m	厚度 sch20	單價 (元/M)	單價 (元/M)
15	1/2"	21.70	2.80	21.7	-	2.8	21.3	2.90	200	223
20	3/4"	27.20	2.80	27.2	-	2.9	26.70	2.90	232	256
25	1"	34.00	3.20	34.0	-	3.4	33.40	3.40	264	283
32	1 1/4	42.70	3.50	42.7	-	3.6	42.20	3.60	431	467
40	1 1/2"	48.60	3.50	48.6	-	3.7	48.30	3.70	447	551
50	2"	60.50	3.80	60.5	3.2	3.9	60.30	3.90	618	660
65	2 1/2"	76.30	4.20	76.3	4.5	5.2	73.00	5.20	1083	1193
80	3"	89.10	4.20	89.1	4.5	5.5	88.90	5.50	1305	1395
100	4"	114.30	4.50	114.3	4.9	6.0	114.30	6.00	1476	1551
125	5"	139.80	4.50	139.8	5.1	6.6	141.30	6.50	1665	1722
150	6"	165.20	5.00	165.2	5.5	7.1	168.30	7.10	2058	2199
200	8"	216.35	5.80	216.3	6.4	8.2	219.10	8.20	5022	5276

1. 用色區別：(外觀粉體塗裝 EPOXY 150 μ $\pm$ 50 μ)

給水、空調 → 水藍色

消防管 → 紅色

排水管 → 棕色

2. 內襯材質：PE 黑色，PVC 灰色 (亦可選擇其它，材質，色系)

3. 規格：“台灣省自來水公司” 1995 年 5 月製定之標準規範。

4. 內襯配件及大口徑之價格，請洽各經銷商。

5. 配管另件選用時，請注意使用鋼管外徑尺寸。

鋼管牌價表

CNS 6445 (SGP)					CNS 4626 (STGP)					ASTM A53 (Sch40)				
外徑 稱呼	外徑 (mm)	厚度 (mm)	鍍鋅管 元/支	黑鋼管 元/支	外徑 稱呼	外徑 (mm)	厚度 (mm)	鍍鋅管 元/支	黑鋼管 元/支	外徑 稱呼	外徑 (mm)	厚度 (mm)	鍍鋅管 元/支	黑鋼管 元/支
1/2"	21.7	2.8	234	164	1/2"	21.7	2.80	234	262	1/2"	21.3	2.77	281	256
3/4"	27.2	2.8	288	212	3/4"	27.2	2.90	316	348	3/4"	26.7	2.87	387	334
1"	34.0	3.2	394	290	1"	34.0	3.40	442	514	1"	33.4	3.38	540	498
1 1/4"	42.7	3.5	568	420	1 1/4"	42.7	3.60	630	694	1 1/4"	42.2	3.56	720	676
1 1/2"	48.6	3.5	728	538	1 1/2"	48.6	3.70	729	820	1 1/2"	48.3	3.68	837	802
2"	60.5	3.8	920	680	2"	60.5	3.90	1,288	1,088	2"	60.3	3.91	1,092	1,088
2 1/2"	76.3	4.2	1,300	960	2 1/2"	76.3	5.20	1,585	1,824	2 1/2"	73.0	5.16	1,812	1,726
3"	89.1	4.2	1,540	1,140	3"	89.1	5.50	1,945	2,260	3"	88.9	5.49	2,319	2,264
4"	114.3	4.5	2,100	1,540	4"	114.3	5.70	2,710	3,200	4"	114.3	6.02	3,190	3,214
5"	139.8	4.5	2,600	1,900	5"	139.8	6.60	3,742	4,340	5"	141.3	6.55	4,265	4,362
6"	165.2	5.0	3,300	2,440	6"	165.2	7.10	4,729	5,440	6"	168.3	7.11	5,607	5,654
8"	216.3	5.8	6,022		8"	216.3	8.20	7,445	8,420	8"	219.1	8.18	8,452	8,506
10"	267.4	6.6	8,155		10"	267.4	9.30		11,840	10"	273.1	9.27		12,058
12"	318.5	6.9	10,296		12"	318.5	10.30		15,660	12"	323.8	10.31		15,956

厚度公差：+未規定，-12.5%。
單位：1/2"~6"*6.1M，8"(含)up*6M。

厚度公差：±10%。
單位：6M支。

厚度公差：±12.5%。
單位：6M支。

BSB (B1)					BSA (A1)					無縫鋼管		
外徑 稱呼	外徑 (mm)	厚度 (mm)	鍍鋅管 元/支	黑鋼管 元/支	外徑 稱呼	外徑 (mm)	厚度 (mm)	鍍鋅管 元/支	黑鋼管 元/支	外徑 稱呼	SCH40 元 / 支	SCH80 元 / 支
1/2"	21.7	2.60	234	164	1/2"	21.40	1.90	174	124	1/2"	560	700
3/4"	27.2	2.90	316	226	3/4"	26.90	2.10	234	166	3/4"	740	960
1"	34.2	3.25	442	318	1"	33.80	2.45	340	244	1"	840	1,060
1 1/4"	42.9	3.60	630	452	1 1/4"	42.50	2.60	436	308	1 1/4"	1,040	1,380
1 1/2"	48.8	4.10	796	574	1 1/2"	48.40	2.60	524	374	1 1/2"	1,240	1,660
2"	60.8	4.10	1,010	728	2"	60.20	3.00	660	472	2"	1,320	1,820
2 1/2"	76.6	4.50	1,430	1,024	2 1/2"	76.00	3.00	982	704	2 1/2"	2,120	2,780
3"	89.5	4.50	1,692	1,226	3"	88.70	3.25	1,154	824	3"	2,760	3,700
4"	114.9	4.50	2,316	1,670	4"	113.90	3.25	1,692	1,226	4"	3,900	5,460
5"	140.6	4.50	2,740	2,080	5"	140.10	3.60	2,316	1,670	5"	5,340	7,540
6"	166.1	4.50	3,300	2,440	6"	165.50	3.60	2,800	2,000	6"	6,880	10,420
8"	218.5	6.00	7,280	5,060	8"	217.00	4.50	5,680	3,800	8"	10,400	15,760
10"			9,060	6,260	10"			6,800	4,740	10"	19,440	23,440
12"			10,840	7,500	12"			8,220	5,700	12"	23,000	32,200

單位：1/2"~6"*6.1M，8"(含)up*6M。

單位：1/2"~6"*6.1M，8"(含)up*6M。

註：2 1/2"訂貨前請確認日規或美規外徑。